

Высокочастотные глубинные вибраторы

Тип	Вибронаконечник вибратора		Диаметр уплотнения, см	Напряжение, В	Номинальный ток, А	Частота вибраций, 1/мин.
	диаметр, мм	длина, мм				
IREN30	30	353*	около 40	42**	3.5	12000
IREN38	38	345*	около 50	42**	7.0	12000
IREN45	45	382*	около 60	42**	10.0	12000
IREN57k	58	330*	около 65	42**	13.0	12000
IREN57	58	400*	около 85	42**	17.3	12000
IREN65	65	490*	около 100	42**	25.0	12000

* - также в наличии с резиновыми наконечниками
 ** - также в наличии с другими стандартными напряжениями

Высокочастотные глубинные вибраторы с управляющей рукоятью

Тип	Вибронаконечник вибратора		Диаметр уплотнения, см	Напряжение, В	Номинальный ток, А	Частота вибраций, 1/мин.
	диаметр, мм	длина, мм				
IRSEN30	30	353*	около 40	42**	3.5	12000
IRSEN38	38	345*	около 50	42**	7.0	12000
IRSEN45	45	382*	около 60	42**	10.0	12000
IRSEN57k	58	330*	около 65	42**	13.0	12000
IRSEN57	58	400*	около 85	42**	17.3	12000

* - также в наличии с резиновыми наконечниками
 ** - также в наличии модификации сна 250В и с другими стандартными напряжениями

Высокочастотные глубинные вибраторы со встроенным инвертором и устройством защиты Bodyguard®

Тип	Вибронаконечник вибратора		Диаметр уплотнения, см	Напряжение, В	Номинальный ток, А	Частота вибраций, 1/мин.
	Ø, мм	длина, мм				
IRFU 30	30	353*	около 40	220-240, 1ф.	2.2	12000
IRFU 38**	38	345*	около 50	220-240, 1ф.	3.5	12000
IRFU 45**	45	382*	около 60	220-240, 1ф.	4.8	12000
IRFU 57**	58	400*	около 65	220-240, 1ф.	6.0	12000
IRFU 65	65	590*	около 100	220-240, 1ф.	10.0	12000

* - также в наличии с резиновыми наконечниками
 ** - также в наличии с другими стандартными напряжениями

Высокочастотные глубинные вибраторы со встроенным инвертором, устройством защиты Bodyguard® и управляющей рукоятью

Тип	Вибронаконечник вибратора		Диаметр уплотнения, см	Напряжение, В	Номинальный ток, А	Частота вибраций, 1/мин.
	Ø, мм	длина, мм				
IRSE-FU 30	30	353*	около 40	220-240, 1ф.	2.2	12000
IRSE-FU 38**	38	345*	около 50	220-240, 1ф.	3.5	12000
IRSE-FU 45**	45	382*	около 60	220-240, 1ф.	4.8	12000
IRSE-FU 57**	58	400*	около 65	220-240, 1ф.	6.0	12000

* - также в наличии с резиновыми наконечниками
 ** - имеются модификации с защитными шлангами длиной 0.3м или 0.8м